

Ручной водоумягчитель LT



Технические данные

Диаметр : . мм 190
 Давление воды на входе: мин 1 бар, макс 8 бар
 Макс. рекомендованный поток: 1000 л/ч
 Температура среды: мин 6°C-макс 25°C
 Подключение к водопроводу: 314", 318", быстроразъемные соединения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАВАЕМОЙ ВОДЫ

- Питьевая вода
- Температура: мин 8°C- макс 25°C
- Прозрачная вода (SOI 1)
- Максимальная жесткость 90°f

Содержимое упаковки:

- 1 цилиндр из стали AISI 304
- катионная смола, пригодная для умягчения
- 1 инструкция
- 1 сливной шланг

Водоумягчитель подходит для

- кофемашин
- машин для мытья стаканов
- посудомоечных машин
- конвекционных печей
- дозаторов

МОДЕЛЬ	h [мм]	ВЕС [кг]	СМОЛА [л]	СОЛЬ/РЕГ. [кг]	СМЯГЧЕННАЯ ВОДА (л) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕСТКОСТИ				
					20°f 11°d 200 ppm CaCO ₃	30°f 16°d 300 ppm CaCO ₃	40°f 22°d 400 ppm CaCO ₃	50°f 28°d 500 ppm CaCO ₃	60°f 33°d 600 ppm CaCO ₃
					LTS	300	5	3,5	0,5
LT8	400	7,5	5,6	1	1680	1120	840	672	560
LT12	500	9,5	8,4	1,5	2520	1680	1260	1008	840
LT16	600	12	11,2	2	3360	2240	1680	1344	1120
LT20	900	19	14	2,5	4200	2800	2100	1680	1400